

Direct Type Sequence Valve



規格說明

SPECIFICATION

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	最高順序壓力 MAXIMUM SEQUENCING PRESSURE kgf/cm ²	最大流量 MAX. FLOW L/min	重量 WEIGHT kg
J-DZ 6 DP	315	75 150 210 315	60	1.6

型號說明

HOW TO ORDER

J - DZ 6 DP 2 / 210 XY M

附屬品

ATTACHMENT

型式 MODEL	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW	安裝扭矩 MOUNTING TORQUE N·m
J-DZ 6 DP	M5 x 50L...4pcs	8~9

閥型式 VALVE TYPE

無代號：帶單向閥 WITH CHECK VALVE

M：不帶單向閥 WITHOUT CHECK VALVE

控油方式 PILOT AND DRAIN TYPE

無代號：內部引導內部洩油

NO CODE：INTERNAL PILOT & DRAIN

X：外部引導內部洩油

EXTERNAL PILOT INTERNAL DRAIN

Y：內部引導外部洩油

INTERNAL PILOT EXTERNAL DRAIN

XY：外部引導外部洩油 EXTERNAL PILOT & DRAIN

最高順序壓力 MAXIMUM SEQUENCING PRESSURE

75：75 kgf/cm²150：150 kgf/cm²210：210 kgf/cm²315：315 kgf/cm²

旋轉型式 KNOB TYPE

2：帶保護罩的調節螺桿

GRUB SCREW WITH HEXAGON
AND PROTECTIVE CAP

閥規格 VALVE SIZE

DZ 6 DP：通徑 6mm SIZE 6mm

系列編號 SERIES NUMBER

單位 UNIT : mm

閥類型符號 SYMBOL

帶單向內部引導內部洩油 Version "no code"	帶單向外外部引導內部洩油 Version "X"	帶單向內部引導外部洩油 Version "Y"	帶單向外外部引導外部洩油 Version "XY"
內部引導內部洩油 Version "no code M"	外部引導內部洩油 Version "X-M"	內部引導外部洩油 Version "Y-M"	外部引導外部洩油 Version "XY-M"

安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

J-DZ6DP

